COLLETTORI CON RUBINETTO
MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K50

Collettori lineari componibili con derivazioni dotate di rubinetto di chiusura.
Disponibile con 2, 3, o 4 attacchi da 3/4" (18) Eurocono.
Modular linear manifolds with ways provided of stop cocks.
Available with 2, 3, or 4 pipe connections 3/4 "(18) Euroconus.


I collettori di distribuzione Art.1876K50 sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda.
Grazie alla loro configurazione permettono l 'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico.
I collettorii sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution manifolds Art.1876K50 are tipycally used for hot and cold water distribution.
Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimun the pressure drop.
The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio :	110°C
Temperatura min di esercizio :	-20°C(*)
Pressione max di esercizio :	16 bar
Filettature :	femmina ISO 228 cilindrica maschio ISO 228 cilindrica

Technical Features

Maximum temperature :	110°C
Minimum temperature :	-20°C(*)
Maximum operating pressure :	16 bar
Threads :	female ISO 228 parallel male ISO 228 parallel

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Cromato
Vitone	Ottone CW617N - EN12164	-
O-rings	Gomma nitrilica NBR	-
Guarnizione	Gomma nitrilica NBR	-
Manopola	ABS bianca	-
Dischetto segna utenza	ABS rosso/blu	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N-EN12165 brass	Chrome plated
Head screw	CW617N-EN12164 brass	-
O-rings	Nitrile Rubber NBR	-
Washer	Nitrile Rubber NBR	-
Handle	ABS white	-
Diskette marks use	ABS red/blue	-

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / *provided that the fluid remains in the liquid phase*

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization


Gnutti Group

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1876K50 Rev. 0 08-14

COLLETTORI CON RUBINETTO
MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K50




FILETTO FASATO CON PRETENUTA / SELF-SEAL THREAD WITH O-RING

Tabella dimensioni / Sizes table

Size	Vie/*Ways*	A	ØB	C	D	E	E 1	F	L	M	O	H	Ch	Codice/*Code*
1"	2	3/4"	18	50	32	12	15,5	31	113,0	30	54	84	38	1870009
	3	3/4"	18	50	32	12	15,5	31	163,0	30	54	84	38	1870010
	4	3/4"	18	50	32	12	15,5	31	213,0	30	54	84	38	1870011

Diagramma portata/perdita di carico - Flow/pressure drop diagram



1,0 giri/ turns	Kv	0,25
1,5 giri/ turns	Kv	0,85
2,0 giri/ turns	Kv	1,40
2,5 giri/ turns	Kv	2,45
3,0 giri/ turns	Kv	3,50
3,5 giri/ turns	Kv	4,65

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK


TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME


COLLETTORI CON RUBINETTO
MANIFOLDS WITH STOP COCKS


Serie 1876K50

Guida alle connessioni
Fitting guide




Art. 1876K50 **Art. 1876K50**





Art. 1716
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe



Art. 1666
Per tubo multistrato
For multilayer pipe




Art. 1636
Per tubo multistrato
For multilayer pipe



Art. 1241
Per tubo rame
For copper pipe



Art. 1436
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe




Art. 1879G0005
Tappo
Cap



Art. 1859G0005
Adattatore per sede piana
Adapter for plain end connection

Cassette utilizzabili
Boxes used





TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise.
E vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

Gnutti Group

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com