

SGA



*Toate componentele electrice au 2 ani garanție.

**CONFORT**

- Control al temperaturii
- Sistem de aprindere piezoelectric

EFICIENȚĂ ȘI ECONOMIE

- Izolație ecologică din poliuretan

CALITATE

- Rezervor din oțel emailat, testat la 16 bari
- Vană de gaz exclusivă cu sistem triplu de siguranță

PÂNĂ LA

apă caldă
din belșug

DATE TEHNICE		SGA 120	SGA 150	SGA 200	SGA 300	SGA 500	SGA 800	SGA 1000
Capacitate	l	115	155	195	290	450	780	950
Putere	kW	7,5	8,4	10,1	16,7	22	37	37
Putere termică utilă	kW	6,4	7,2	8,6	14,2	18,7	32,5	32,5
Timp de încălzire ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	1,03	1,13	1,13	1,05	1,20	1,20	1,37
A.C.M. încontinuu la 40°C	l/h	209	235	281	464	611	1062	1062
A.C.M. în prima oră la 40°C	l	475	534	733	1135	1653	2778	3152
Consum GN	m ³ /h	0,794	0,889	1,069	1,768	2,326	3,900	3,900
Consum GPL	Kg/h	0,591	0,662	0,795	1,315	1,708	2,900	2,900
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8	8	8	6	6
Greutate	kg	43	53	61	107	200	216	246
DIMENSIUNI GENERALE								
a	mm	1117	1367	1617	1625	2240	2000	2220
b	mm	495	495	495	632	2070	1800	2020
c	mm	230	230	230	400	705	990	990
d	mm	175	175	175	316	705	900	900
e	mm	55	55	55	116	556	460	460
f	mm	1200	1450	1700	1681	1156	950	1070
g	mm	310	310	310	-	1649	1440	1680
h	mm	-	-	-	-	377	340	340
i	mm	-	-	-	-	750	750	720
ErP								
Clasă ErP		B	B	B	C	C	B	B
Profil de consum A.C.M.		L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL
COD		007703	007704	007705	006126	007731	007810	007811

